



Представляем вам очередное обновление базы данных для вашего PROLOGY.

Подробные инструкции по обновлению БД вы найдете ниже.

Мы заботимся о том, чтобы ваши устройства PROLOGY с программным радар-детектором (содержащие в своем составе GPS-модуль и базу данных по радарам и speed-камерам) всегда сохраняли свою актуальность.

* Информация о GPS координатах стационарных и мобильных радаров, а также камер видеофиксации, используемая в программном обеспечении изделий, носит исключительно информационный характер.

** Производитель не гарантирует полное соответствие предустановленных и обновляемых в программном обеспечении GPS баз данных объектов с текущей ситуацией на дорогах.

Инструкция по обновлению БД в модели PROLOGY iOne-900

1. Распакуйте архив “iOne-900_DDMMYYYY.zip”
2. Извлеките карту памяти из устройства
3. Подключите выключенное устройство к ПК
Важно! Используйте разъем устройства “REAR/USB”
4. Устройство включится автоматически. Выберите пункт “Обновление ПО”
5. Запустите приложение “Prology flasher.exe” на ПК
6. Нажмите “Далее”, а затем “Начало”
7. По окончании обновления устройство выключится. Отключите его от ПК
8. Закройте приложение “Prology flasher.exe”